



# AQUA PRIMER



## ADITIVOS:

BASE AGUA  
ECOAMIGABLE

## DESCRIPCIÓN:

Anticorrosivo ecológico base acuosa de rápido secado, de bajo olor, baja emisión de VOC que la hace amigable con el medio ambiente. De buena resistencia a la corrosión en superficies metálicas, galvanizadas, aluminio, etc. Libre de plomo y cromo y de cualquier otro metal pesado.

## MODO DE USO:

Como base en la protección de superficies metálicas y no metálicas expuestas a la corrosión. Aqua Primer, póxicos, poliuretanos, etc. La superficie a pintar debe estar seca y limpia de polvo, aceite, grasas y otras materias contaminantes. Aplicar cuando la temperatura ambiente esté por encima de los 10°C y menos de 40°C, la humedad relativa debe ser menor de 85%. Esperar que seque por lo menos 2 horas antes de aplicar la segunda capa. Aplique con brocha, rodillo o pistola en buen estado, limpiar las herramientas con agua.

## CARACTERÍSTICAS:

Color	Gris, Rojo
Almacenaje	1 año condiciones normales
Dilución	Agua 25% Maximo
acabado	Mate
Transporte	No inflamable / Sin restricciones
Rendimiento	67m <sup>2</sup> /Gal. a 1 Mils
Presentación	1 Gal.