



BARNIZ ALTO TRÁNSITO



ADITIVOS:

BASE AGUA
ECOAMIGABLE

DESCRIPCIÓN:

Barniz acuoso de un solo componente elaborado con resina acrílica modificada con resina de poliuretano. Barniz ecológico de bajo olor, baja emisión de VOC que lo hace amigable con el medio ambiente. Con aditivos anti hongo que protegen la película en seco. De gran dureza y excelente adherencia, de alta resistencia al agua, ácidos débiles, álcalis diluidos. No inflamable, no tóxico

MODO DE USO:

Por su bajo olor se utiliza en el barnizado de pisos de madera y zonas de alto tránsito de edificios, hospitales, hoteles, colegios. La madera debe estar seca y limpia de polvo, aceite, grasas y otras materias contaminantes. Aplicar cuando la temperatura ambiente esté por encima de los 10° C y menos de 40°C, la humedad relativa debe ser menor de 85%. Esperar que seque por lo menos 1h antes de repintar. Aplique con brocha o pistola en buen estado, limpiar con agua.

CARACTERÍSTICAS:

Color	Transparente
Almacenaje	1 año condiciones normales
Dilución	No necesita
acabado	Brillante
Transporte	No inflamable / Sin restricciones
Rendimiento	54m ² /Gal. a 1 Mils por mano
Presentación	1 Gal.