



BARNIZ TRIPLE ACCIÓN



ADITIVOS:

BASE AGUA
ECOAMIGABLE

DESCRIPCIÓN:

Barniz acuoso de un solo componente elaborado con resina acrílica modificada con resina de poliuretano. Barniz ecológico de bajo olor, baja emisión de VOC que lo hace amigable con el medio ambiente. Con aditivos anti hongos que protegen la película en seco. De alta resistencia a los rayos ultra violetas, a la humedad, agua salada. No inflamable, no tóxico.

MODO DE USO:

Por su bajo olor se utiliza en el barnizado interior y exterior de madera en edificios, hospitales, hoteles, colegios. En la protección de madera de embarcaciones marinas y expuestas a la interperie. La madera debe estar seca y limpia de polvo, aceite, grasas y otras materias contaminantes. Aplicar cuando la temperatura ambiente esté por encima de los 10° C y menos de 40°C, la humedad relativa debe ser menor de 85%.

Esperar que seque 1 hora antes de repintar. Aplique con brocha o pistola, limpiar los equipos con agua.

CARACTERÍSTICAS:

Color	Transparente
Almacenaje	1 año condiciones normales
Dilución	No necesita
acabado	Brillante
Transporte	No inflamable / Sin restricciones
Rendimiento	54m ² /Gal. a 1 Mils por mano
Presentación	1 Gal.