



# BLOQUEADOR DE HUMEDAD Y SALITRE



## ADITIVOS:

BASE AGUA  
ECOAMIGABLE

## DESCRIPCIÓN:

Es un producto impermeabilizante para interiores y exteriores. Forma una película que bloquea la superficie impidiendo la eflorescencia de humedad y salitre. Restaura las zonas afectadas. Atendiendo como puente de anclaje para las capas superiores del acabado. Es aplicable para superficies de cemento, ladrillo, drywall, fibro - cemento, etc.

## MODO DE USO:

### PARA PAREDES NUEVAS:

Como medida preventiva aplique una mano de Bloqueador de Humedad y Salitre con brocha o rodillo. Después de 12 horas empaste de 2 a 3 manos con nuestros productos "Empaste Maestro" o "Empastador Majestad".

### PARA PAREDES CON SALITRE:

Lije la pared retirando el salitre y pintura hasta llegar al cemento. Limpiar la parte afectada de la pared con nuestro producto "Removedor de Salitre". Después de 20 minutos enjuagar con bastante agua limpia y dejar secar 24 horas. Aplicar una mano de "Bloqueador de Humedad y Salitre" con brocha o rodillo y dejar secar 12 horas. Después empastar de 2 a 3 manos con nuestros productos "Empaste Maestro" o "Empastador Majestad". De preferencia aplique una mano de "Sellador Majestad". Finalmente se procede al pintado.

## CARACTERÍSTICAS:

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Color        | Líquido Fluido.                   |
| Almacenaje   | 1 año condiciones normales        |
| Dilución     | No requiere                       |
| acabado      | Mate                              |
| Transporte   | No inflamable / Sin restricciones |
| Rendimiento  | 25 - 30m <sup>2</sup> x Gal       |
| Presentación | 1 Gal; 1L                         |