



EMPASTADOR



ADITIVOS:



DESCRIPCIÓN:

- Producto pastoso.
- Resina acrílica.
- Aditivos anti-hongos.
- Aplicación directa, sin dilución.
- Mejora de manera significativa el tiempo de vida de los acabados.
- Permite la permeabilidad del vapor de agua del interior.
- Evita la absorción de agua del interior.

USOS PRINCIPALES:

Se emplea como empaste para nivelar y alisar toda superficie de concreto, tarrajeo, drywall, etc.

MODO DE USO:

- La superficie debe estar seca y limpia y sin residuos.
- De haber humedad se deberá remove primero.
- Si es cemento nuevo, esperar 28 días de secado para proceder a pintar.
- Temperatura: mayor a 10°C y menor a 40°C.
- Humedad: Menor a 85%.
- Aplicación: De 2 a 3 manos de Empastador MAJESTAD con plancha - Esperar 2 hrs entre capa y capa.
- Limpiar las herramientas de inmediato con agua.

CARACTERÍSTICAS:

Color	Blanco
Almacenaje	1 año condiciones normales
Dilución	No requiere
Acabado	Mate
Transporte	No inflamable / Sin restricciones
Rendimiento	77 m ² /Gal a 1 mils
Presentación	4L, 20L