



PINTURA PARA TRÁFICO



ADITIVOS:

BASE AGUA
ECOAMIGABLE

DESCRIPCIÓN:

Pintura de tráfico ecológica, formulada con resinas acrílicas emulsionadas base agua, de excelente retención de color y brillo, de rápido secado, altos sólidos, de fácil aplicación, buena durabilidad, óptima reflectancia direccional, gran resistencia a la abrasión y al medio que lo rodea, pintura no inflamable, de bajo VOC amigable con el medio ambiente libre de plomo y cromatos, cumple con la especificación Federal Standard Americana TTP-1952 E. En la señalización horizontal de pavimentos bituminosos y cemento, como pistas, carreteras, aeropuertos, áreas de parqueo etc.

MODO DE USO:

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo. Se recomienda preparar adecuadamente las marcas antiguas según recomendaciones. No aplicar ni se debe dejar secar a temperaturas menores de 10°C, no aplicar la pintura si se espera lluvia en las siguientes horas de terminada la aplicación. La pintura se suministra en un solo envase. Homogenizar la pintura agitando lentamente, si necesita diluir utilizar un máximo de 5% de agua por galón de pintura
Pistas para aeropuertos = 4.5Kg / Gal.
Carreteras y autopistas = 3.5Kg / Gal.
Vías urbanas = 2.7Kg / Gal.

CARACTERÍSTICAS:

Color	Amarillo, blanco
Almacenaje	1 año condiciones normales
Dilución	No requiere
acabado	Mate
Transporte	No inflamable / Sin restricciones
Rendimiento	130m lineales / Gal. a 7 Mills. Franja 10cm
Presentación	1 Gal.; 5 Gal.; 50Gal.